

Especificaciones		
Corriente CA	Rango	40,00 A/400,0 A
	Precisión	2% ± 5 dígitos (de 45 a 65 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (de 65 a 400 Hz)
Corriente CC	Rango	40,00 A/400,0 A
	Precisión	2% ± 5 dígitos
Tensión CA	Rango	600,0 V
	Precisión	1,5% ± 5 dígitos
Tensión CC	Rango	600,0 V
	Precisión	1,0% ± 5 dígitos
Resistencia	Rango	400,0 Ω/ 4.000 Ω/ 40,00 kΩ
	Precisión	1,0% ± 5 dígitos
Continuidad		≤ 30 Ω
Capacitancia		0 to 100.0 μF 100 μF to 1000 μF
Frecuencia		5,0 Hz a 500,0 Hz
Respuesta CA		TRMS
Retroiluminación		Sí
Registro de datos		Sí
Temperatura de contacto		De -10,0 a 400,0 °C (de 14,0 a 752,0 °F)
Mín./máx.		Sí
Dimensiones	Al. x An. x Pr. (mm)	207 x 75 x 34
	Máx. sección del cable	30 mm (600 MCM)
	Peso	283 g
Categoría de seguridad		CAT III 600 V CAT IV 300 V
Garantía		2 años