

# Hoja de características del producto MIP10312

## Características

Mini Pragma superficie P.P., 3F 36M



### Principal

Gama	Mini Pragma
Gama de producto	Mini Pragma
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de envolvente	Envolvente modular
Número de módulos de 18 mm por fila	12
Número de filas horizontales	3
Tipo de carátula	Pleno/A
Anchura	268 mm exterior
Altura	478 mm exterior
Profundidad	102 mm exterior

### Complementario

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	24
Número total de módulos de 18 mm	36
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	Rail asimétrico de 35 mm
Entrada de cable	1 reborde de enlace 1 reborde pelado
Función de bloque de terminales	Sin
Material del envolvente	Parte atrás : tecnoplástico Puerta : tecnoplástico Cara frontal : tecnoplástico
Color	Puerta : blanco ( RAL 9003 ) Cara frontal : blanco ( RAL 9003 )
Segmento de mercado	Residencial

### Entorno

Normas	IEC 60439-3 IEC 529
--------	------------------------

IEC 60695-2-11  
IEC 60670-24  
EN 50102

Etiquetas de calidad	IMQ
Resistencia al fuego	Puerta (pedido por separado) 650 °C Cara frontal : 650 °C Parte atrás : 650 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0901 - Declaración de conformidad de Schneider Electric <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC <a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>
Perfil ambiental del producto	Disponible <a href="#">Perfil medioambiental</a>
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

## Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

## Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------