Hoja de características del producto
Características

A9A15310
Toma de corriente modular iPC 16 A Ue 250 V 2 P+T KEMA VDE 0620

Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iPC
Tipo de producto o componente	Modular socket-outlet
Nombre corto del dispositivo	IPC
Número de polos	2P+E
Estándar de salida	Alemán

Complementario

[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V CA 50/60 Hz
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico
Pasos de 9 mm	5
Altura	84 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	63 mm
Peso del producto	98 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal tipo túnel 1 cable(s) Flexible 6 mm² Terminal tipo túnel 1 cable(s) rígido 10 mm²
Longitud de cable pelado para conectar bornas	13 mm
Par de apriete	1,2 Nm

Entorno

Normas	VDE 0620
Grado de protección IP	IP40 (in envolvente modular) acorde a IEC 60529 IP20 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK03
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
Humedad relativa	95 % (55 °C)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0627 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC

Información Logística

País de Origen	Bélgica

Garantía contractual

Warranty period	18 months