

Prolongador con 4 bases 2P+T 16A 250V~. Con interruptor luminoso. 3 m de cable.

Prolongador con 4 bases 2P+T 16A 250V~. Con interruptor luminoso.MÁX. 3680 W. 3 m de cable H05VV-F 3G1,5mm². Con agujeros de fijacion a la pared. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	4
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	3 m.
Potencia máxima	3.680 W
Interruptor luminoso	Sí
Cable	Sí
Características de cable	H05VV-F 3G1,5mm ²
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWT)	850°C
Resistencia al calor (Presión bola)	125°C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5°C ->+60°C

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE 20315-1-1; -1-2
Conforme a REBT	Sí
Certificado Intertek GS	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí (Cumple UNE EN 50581)
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220020726
Código EAN envase	8423220020726
Código EAN embalaje	18423220020723
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	14
Uds. Pallet	672
Medidas Envase cm	40x0,1x14
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (gr)	526
Peso Envase (Kg)	0,55
Peso Embalaje (Kg)	8,02
Código arancelario	85366990

Croquis





Documentación y descargas



[Declaración de conformidad \(0.14MB\)](#)