Taladro Combinado 18V 5,0Ah
DHP481RTJ

115Nm de par. Motor BL sin escobillas.

- La energía de los motores BL sin escobillas es más eficiente, reducimos la fricción y el calentamiento del motor aumentando así la duración de la batería.
- Batería de litio de 5.0Ah. Máxima capacidad de carga, más capacidad de trabajo.
- Portabrocas autoblocante, una sola acción que facilita el cambio de los accesorios.
- Dos velocidades mecánicas y velocidad variable en el ga\llo para una mayor precisión en los inicios del taladrado y atornillado.
- 21 posiciones de par de apriete. Hasta 10Nm en la posición 21.
- Empuñadura más larga, permite un agarre más firme en los trabajos que requieran un alto par de apriete.
- LED de alta luminosidad perfecto para espacios de visibilidad reducida.
- Indicador de la carga de la batería para saber el estado de la misma en todo momento.



Características técnicas

Peso	2,7 Kg
Tensión de la batería	18 V
Tiempo de carga	45 min
Tipo de batería	Li-ion
Amperaje de la batería	5,0 Ah
Velocidad variable (interruptor)	✔
Bloqueo del eje	✔
Velocidades mecánicas	2
R.p.m baja	0 - 550 Rpm
R.p.m alta	0 - 2.100 Rpm
Par máx. de apriete junta dura	115 Nm
Par máx. de apriete junta blanda	60 Nm
Freno eléctrico	✔
Emisión de vibración	6,5 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración	1,5 m/seg²
Presión sonora	85,0 dB(A)
Potencia sonora	96,0 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,0 dB(A)

Equipo básico:

- Plástico interior MakPac
- Maletín MakPac tipo 2
- Batería Litio-ion 18V 5.0Ah BL1850 (2x)
- Cargador rápido 18V DC18RC Litio-ion

18V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY