

El más ligero de su clase.

- Modelo basado en el BHR162 de 14,4V. Ahora con 18V mejoramos el rendimiento y la capacidad de trabajo.
- Muy ligera y compacta se convierte en la herramienta ideal para los trabajos de altura. También ideal para escalada.
- Inserción universal SDS-PLUS para un cambio rápido de los accesorios.
- Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca (Embrague de seguridad).
- Velocidad variable controlada en el gatillo perfecto para el inicio del taladrado.
- Iluminación en el punto de trabajo gracias a un led de alta luminosidad. Después de soltar el gatillo la luz permanece encendida unos 12-13 segundos.
- Empuñadura antideslizante para un mejor agarre de la herramienta, perfecto en trabajos en altura con una



Características técnicas

Peso	2,5 Kg
Tensión de la batería	18 V
Amperaje	5,0 Ah
Tiempo de carga	45 min
Tipo de batería	Li-ion
Amperaje de la batería	5,0 Ah
Velocidad variable (interruptor)	✓
R.p.m	0 - 1.600 Rpm
Embrague de seguridad	✓
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	12,0 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,5 m/seg ²
Presión sonora	88,0 dB(A)
Potencia sonora	99,0 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,0 dB(A)
Iluminación integrada	✓
Empuñadura antideslizante	✓
Dimensiones. LxAnxAI	297 x 79 x 253 mm

Equipo básico:

- Plástico interior MakPac
- Maletín MakPac tipo 3
- Tope de profundidad
- Batería Litio-ion 18V 5.0Ah BL1850 (2x)
- Cargador rápido 18V DC18RC Litio-ion

