

Para trabajos continuos / 3 modos

- Alto par motor, especialmente diseñada para trabajos continuos.
- 3 modos de trabajo; Demolición, rotación y rotación con percusión.
- Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante, para un mayor control de la herramienta.
- Cambio de modo protegido para evitar daños en el selector.
- Ideal para utilizar con broca de diamante o broca de corona hasta 80mm.
- Inserción de una sola acción.
- Carcasa delantera en aluminio, más robusta y duradera.
- Extremada baja vibración tan solo 20 m/seg².
- El mas ligero en su clase, tan solo 3,4Kg.
- Reversible en el interruptor.



Características técnicas

Potencia	800 W
R.p.m	0 - 1.100 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.500 gpm
Capacidad máx. en hormigón	4 - 28 mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón)	8 - 18 mm
Capacidad máx. en madera	32 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. broca de corona	35 - 80 mm
Capacidad máx. corona de diamante	32 - 80 mm
Peso	3,4 Kg
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones. LxAnxAI	314 x 89 x 225 mm
Posiciones prefijadas de cincelado	40 posiciones
Emisión de vibración	20,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	89,00 dB(A)
Potencia sonora	100,00 dB(A)

Equipo básico:

- Maletín pvc
- Tope de profundidad