Atornillador recto 7.2V Litio-ion
DF012DSE

Atornillador a batería 7,2V mas compacto y mas ligero, con mas par de fuerza.

- Atornillador a batería 7,2V mas compacto y mas ligero, con mas par de fuerza.
- Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de elastómero, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control. Su forma nos permite hacer presión directamente sobre el tornillo.
- Eje autoblocante para atornillar manualmente.
- Inserción rápida de ¼ hexagonal para un cambio rápido y efectivo de los accesorios.
- Para todo tipo de tornillería de M 3 a M 6.
- Especialmente indicado para lugares de difícil acceso.

- 2 velocidades mecánicas.
- Par de apriete regulable en 21 posiciones (0,3 - 3Nm) + modo taladro.
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad.

Características técnicas

Peso	0,53 Kg
Tensión de la batería	7,2 V
Tipo de batería	Litio-ion
Amperaje de la batería	1,5 Ah
Inserción	1/4" hex.
Velocidades mecánicas	2
R.p.m baja	200 Rpm
R.p.m alta	650 Rpm
Par máx. de apriete junta dura	5,6 Nm
Par máx. de apriete junta blanda	3,6 Nm
Emisión de vibración	2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración	1,5 m/seg²
Presión sonora	70,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Iluminación integrada	✔
Empuñadura antideslizante	✔
Dimensiones. LxAnxAl	218/273 x 44 x 142 mm

Equipo básico:

- Batería de litio 7,2V 1.0Ah (2x)
- Cargador 7.2V DC07SA Litio-ion

7.2V