


## Martillo ligero 16 mm 10.8V. 4Ah. CXT. El martillo ligero a batería más compacto.

- 
- Martillo ligero a batería de 10,8V, el más ligero y compacto de su clase con tan solo 1,8 Kg .
- Potente motor BL que proporciona mayor eficacia y rendimiento, reduciendo la fricción y el calentamiento del motor.
- Cuerpo dividido en dos partes reduciendo considerablemente las vibraciones.
- Agarre ergonómico antideslizante, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control.
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad.
- Portaherramientas con inserción rápida SDS-Plus.
- 2 modos de trabajo, rotación y rotación con percusión, cambio cómodo y de fácil acceso.
- Velocidad variable en el gatillo con modo reversible.
- Empuñadura auxiliar con tope de profundidad ajustable.



### Características técnicas

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Peso                             | 2,0 Kg                 |
| Amperaje                         | 4,0 Ah                 |
| Tensión de la batería            | 10.8 V                 |
| Amperaje de la batería           | 4,0 Ah                 |
| Tipo de batería                  | Litio-ion              |
| Motor                            | BL-motor               |
| R.p.m                            | 0 - 680 Rpm            |
| Golpes por minuto                | 0 - 4.800 gpm          |
| Capacidad máx. en hormigón       | 4 - 16 mm              |
| Capacidad máx en metal           | 10 mm                  |
| Capacidad máx. en madera         | 13 mm                  |
| Dimensiones. LxAnxAI             | 250 x 74 x 187 mm      |
| Inserción SDS-PLUS               | ✓                      |
| Velocidad variable (interruptor) | ✓                      |
| Freno eléctrico                  | ✓                      |
| Iluminación integrada            | ✓                      |
| Emisión de vibración             | 7,5 m/seg <sup>2</sup> |
| Incertidumbre (K) de vibración   | 1,5 m/seg <sup>2</sup> |

### Equipo básico:

- Maletín MakPac tipo 2
- Batería BL1040B 10,8V 4,0Ah (2x)
- Cargador rápido 10,8V DC10SA