

Motor sin escobillas. Ideal para tabiquería seca. 18V 4.0Ah Litio-ion.

- Nuevo atornillador a batería especial para tabiquería seca que sustituye al modelo DFS451.
- Gracias al motor BL sin escobillas la energía producida es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje.
- Diseño compacto con una longitud total de 254 mm.
- Gancho para el cinturón.
- Botón de bloqueo Lock-on para atornillados continuos.
- Luz LED para la iluminación del punto de trabajo.
- Tecnología "Push Drive" que en modo lock-on, el motor solo empieza a trabajar cuando la punta se pone en contacto con la pieza de trabajo economizando así el consumo de batería.
- Medidor de carga de batería que se enciende al apretar el gatillo.
- Cuerpo recubierto con elastómero ofreciendo un agarre mas cómodo.
- Apriete mucho más sencillo del gatillo y manejo



Características técnicas

Tensión de la batería	18 V
Amperaje de la batería	4.0 Ah
Tipo de batería	Litio-ion
R.p.m	0 - 4,000 Rpm
Inserción	1/4" hex.
Capacidad máx tornillo Drywall	5 mm
Peso con batería BL1815	1.5 Kg
Peso con batería BL1830	1.7 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	254 x 79 x 242 mm
Tiempo de carga	36 min
Gancho para el cinturón	✓
Ajuste de profundidad por tope	✓
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	72,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

Equipo básico:

- Punta estándar PH2 25mm
- Portapuntas magnético 60mm
- Gancho para cinturón
- Batería Litio-ion 18V 4.0Ah BL1840 (2x)
- Cargador rápido 18V DC18RC Litio-ion

