

Aumentamos las Rpm.

- Nuevo taladro combinado más compacto que el modelo anterior (DHP456).
- Mango con nuevo diseño más ergonómico.
- 21 posiciones de par de apriete + taladro + percutor.
- 2 velocidades mecánicas.
- Portabrocas autoblocante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.
- LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
- Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
- Con gancho para el cinturón.
- Baterías con indicador de carga.



Características técnicas

Peso	1,8 Kg
Tensión de la batería	18 V
Tiempo de carga	36 min
Tipo de batería	Li-ion
Amperaje de la batería	4,0 Ah
Velocidad variable (interruptor)	✓
Bloqueo del eje	✓
Velocidades mecánicas	2
R.p.m baja	0 - 600 Rpm
R.p.m alta	0 - 1.900 Rpm
Par máx. de apriete junta dura	62 Nm
Par máx. de apriete junta blanda	36 Nm
Freno eléctrico	✓
Incertidumbre (K) de vibración	1,5 m/seg ²
Presión sonora	82,00 dB(A)
Potencia sonora	93,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,0 dB(A)
Iluminación integrada	✓

Equipo básico:

- MALETIN PVC PARA BDF456
- BL1840B Batería 18V 4,0Ah (2x)
- Cargador rápido 18V DC18RC Litio-ion




18V 4.0Ah Litio-ion. Con sistema anti restart.

- Carcasa del motor antideslizante, de pequeña circunferencia para controlar la máquina con una sola mano.
- Se suministra con cargador rápido. (Tiempo de carga 36 min. con la batería)
- Limitador de corriente electrónico, corta la corriente unos instantes para proteger el motor de las altas temperaturas, avisa a través del indicador luminoso de sobrecarga y batería descargada.
- Con indicador luminoso de aviso, la máquina no funciona si conectamos la batería con el interruptor en la posición de encendido.
- Con baterías de 4.0Ah



Características técnicas

Peso	2,3 Kg
Tensión de la batería	18 V
Amperaje de la batería	4.0 Ah
Tipo de batería	Litio-ion
Motor	2 Polos
R.p.m	10.000 Rpm
Diámetro exterior del disco	115 mm
Diámetro interior de disco	22.23 mm
Peso con batería BL1840	2,3 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	317 x 129 x 126 mm
Tiempo de carga	36 min
Indicador de sobrecarga	✓
Sistema anti - restart	✓
Bloqueo del eje	✓
Empuñadura antideslizante	✓
Emisión de vibración	10,0 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	76,00 dB(A)

Equipo básico:

- Maletín pvc
- Llave de pivotes
- Batería Litio-ion 18V 4.0Ah BL1840 (2x)
- Cargador rápido 18V DC18RC Litio-ion
- Empuñadura rígida
- Protector de disco 115mm

