Hoja de características del producto
Características

NU303730
New Unica - Schuko Aluminio

Principal

Gama	New Unica
Aplicación del dispositivo	Fuente de alimentación
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Número de socket	1
Configuración de polos de salida	2P + E con obturadores
Estándar de salida	Alemán
Descripción estándar de la salida	Lado de tierra

Complementario

Corriente nominal	16 A, 250 V CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
Número de módulos	2 módulos
Modo de fijación	Fijado a presión
Tono de color	Aluminio
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Sección transversal de cable	0...4 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable Flexible 0...4 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable rígido
Capacidad de corte con carga mínima	100 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi: 0.6
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos (cos phi: 0.8)
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm @500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
Material	Cubrebornes (pedido por separado) PC (policarbonato) GF10 FR Terminales (pedido por separado) CuZn37 Cubierta del mecanismo (pedido por separado) PC Contacto de tierra (pedido por separado) CuZn33
Acabado de la superficie	Brillante
Cantidad por juego	Flow-pack : juego de 1
Normas	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Certificaciones de producto	Aenor VDE

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

	EAC
Profundidad incustrada	30.5 mm
Profundidad	40 mm
Anchura	45 mm
Altura	45 mm
Peso del producto	0.033 kg
Tratamiento de superficie	Painted

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Acetona Alcohol Amoníaco Lejía Jabón líquido Aceite Petrol Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje