

Hoja de características del producto

Características

NU341430

New Unica - Toma RJ45 cat.6 UTP 1 módulos Aluminio



Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	RJ45 conector
Aplicación del dispositivo	Comunicación
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Tono de color	Aluminio
Tipo de toma de datos	RJ45 - 8 contactos - category 6 - transmission rate < 250 MHz
Equipo suministrado	Portaetiquetas Tapa de protección

Complementario

Tipo de red de comunicación	1000BASE-TX
Protocolo del puerto de comunicación	ATM 1200 Mbps
Número de módulos	1 módulo
Número de socket	1
Tipo de huella	Infraplus
Tipo de conector	S-One
Tipo de apantallamiento de cable	U/UTP
Organización del cable	Par trenzado sin apantallamiento
Conexiones - terminales	Hacer clic
Montaje del dispositivo	Rasante
Modo de fijación	Fijado a presión
Material	Placa central (pedido por separado) estabilizado con termoplástico ABS-UV
Profundidad	40,5 mm
Anchura	22.5 mm
Altura	45 mm
Profundidad incustrada	40.5 mm
Segmento de mercado	Residencial Pequeños comercios

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C
Características ambientales	Acetona Alcohol Amoníaco Lejía Jabón líquido Aceite Petrol Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas
Medioambiente, salud y otros problemas	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1822 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje