

# Hoja de características del producto

## Características

# NU386218

## New Unica - Salida de cables 2 módulos Polar



### Principal

Gama	New Unica
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de cableado
Tipo de producto o componente	Salida de cable
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Número de módulos	2 módulos
Modo de fijación	Fijado a presión
Tono de color	Blanco (RAL 9003)

### Complementario

Corriente nominal	16 A
Conexiones - terminales	Cable
Número de cables	1 12 mm <sup>2</sup> for flexible 1 12 mm <sup>2</sup> for rigid
Material	Cubierta del mecanismo : estabilizado con termoplástico ABS-UV
Normas	EN 60670-22
Directivas	2014/35/EU - low voltage directive
Certificaciones de producto	CE
Temperatura ambiente de funcionamiento	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Anchura	45 mm
Altura	45 mm
Peso del producto	0.021 kg

### Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP20
Características ambientales	Acetona Alcohol Amoniaco Lejía

Jabón líquido  
Aceite  
Petrol  
Resistencia UV  
Líquido de limpieza de ventanas

---

Medioambiente, salud y otro  
problemas

Sin halógenos

---