

# Hoja de características del producto

## MUR35021

### Conmutador superficie IP55 Gris

#### Características



#### Principal

Gama de producto	Mureva Styl
Tipo de producto o componente	Interruptor
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tono de color	Gris (RAL 7016)

#### Complementario

Montaje del dispositivo	Superficie
Función de conmutación	Bidireccional
Accionador	Basculante
Corriente nominal	10 AX
Tipo de carga	Load for energy saving lamps with ballast 100 W
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V AC
Condiciones de uso	Interiores/Exteriores
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Bronce SEBS
Modo de fijación	Sin tornillo
Capacidad de conexión por fijación	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> rígido 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> Flexible 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> con filamentos
Longitud de cable pelado para conectar bornas	13 mm
Entrada de cable	Acceso sencillo a la válvula Ø 6...20 mm
Altura	76 mm
Anchura	76 mm
Profundidad	64 mm
Profundidad saliente	64 mm

#### Entorno

Etiquetas de calidad	NF CE EAC AENOR
----------------------	--------------------------

Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK08
Resistencia a las llamas	Self-extinguishing 650 °C according to IEC 60695-2-1
Normas	EN 60669-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C