

Hoja de características del producto

MUR39127

Pulsador con LED IP55 Blanco

Características



Principal

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Gama de producto | Mureva Styl |
| Tipo de producto o componente | Botón pulsador |
| Presentación del dispositivo | Mecanismo |
| Tono de color | Blanco (RAL 9003) |

Complementario

| | |
|---|--|
| Montaje del dispositivo | Rasante Superficie |
| Función de conmutación | Botón pulsador |
| Accionador | Botón pulsador |
| Corriente nominal | 10 A |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 250 V AC |
| Señalizaciones en local | LED azul |
| Consumo de corriente del led | 0,15 mA 250 V |
| Condiciones de uso | Interiores/Exteriores |
| Material | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Bronce SEBS |
| Modo de fijación | Sin tornillo |
| Capacidad de conexión por fijación | 1,5...2,5 mm ² rígido 1,5...2,5 mm ² Flexible 1,5...2,5 mm ² con filamentos |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 13 mm |
| Altura | 71 mm |
| Anchura | 71 mm |
| Profundidad | 40 mm |

Entorno

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Etiquetas de calidad | NF CE EAC AENOR |
| Grado de protección IP | IP55 |

| | |
|--|--|
| Grado de protección IK | IK08 |
| Resistencia a las llamas | Self-extinguishing 650 °C according to IEC 60695-2-1 |
| Normas | EN 60669-1 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...40 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25...55 °C |