## Hoja de características del NU122418 producto Características

# New Unica - Puesto de Trabajo 2 columnas superficie Polar



Principal

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7
Gama	New Unica	
Tipo de producto o componente	Workstation	000000000000000000000000000000000000000
Número de módulos	Módulos 2 x 4	
Modo de fijación	Tornillos	<u></u>
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)	

### Complementario

Equipo suministrado	Fijación del marco	
Equipo suministrado	•	
	Cover frame ((*))	
Montaje del dispositivo	Superficie	
Entrada de cable	3 placas removíveis	
	1 fondo entrada de cable 20 mm	
	1 fondo entrada de cable 30 mm	
	1 fondo entrada de cable 40 mm	
	1 fondo entrada de cable 25 mm	
	knock-outs 20 mm	
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), estado 1 caja	
	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), estado 1 separator	
	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), estado 1 bastidor de cubierta	
Profundidad	60 mm	
Anchura	165 mm	
Altura	165 mm	
Peso del producto	0,379 kg	

#### Entorno

Grado de protección IK	IK04	9
Características ambientales	Lejía	
	Resistencia UV	
	Aceite	Ş
	Alcohol	i d
	Líquido de limpieza de ventanas	₫ <u>8</u>
	Acetona	
	Jabón líquido	<u>,</u>
	Amoníaco	ŭ
	Gasolina	<u>-</u>

Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos	
Sostenibilidad de la oferta		
Reglamento REACh	Declaración de REACh	
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE	
Sin metales pesados tóxicos	Sí	

Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Sí

Sí

Sin mercurio

RoHS

Información sobre exenciones de

Normativa de RoHS China