Hoja de características del producto
Características

NU306718AS
New Unica - Schuko doble RAPTOR con piloto Polar

Principal

Gama	New Unica
Aplicación del dispositivo	Fuente de alimentación
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Número de socket	2
Configuración de polos de salida	2P + E con obturadores
Estándar de salida	Alemán
Descripción estándar de la salida	Lado de tierra
Posición de terminal de tierra	Terminal a tierra 45°

Complementario

Corriente nominal	16 A en 250 V CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
Número de módulos	4 módulos
Modo de fijación	Fijado a presión
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Luz piloto	Lámpara de indicador roja, color: rojo, consumo de corriente: 1.5 mA
Conexiones - terminales	IPT (Isolates Piercing Terminal) Terminales de tornillo
Sección transversal de cable	0…2,5 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable Flexible 0…2,5 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable rígido
Capacidad de corte con carga mínima	100 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos, cos phi = 0,8
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
Material	PC, estado 1 cubierta del mecanismo
Acabado de la superficie	Satinado
Cantidad por juego	Set de 1 flow-pack

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Certificaciones de producto	EAC Aenor
Profundidad incustrada	31,1 mm
Profundidad	40,4 mm
Anchura	45 mm
Altura	90 mm
Peso del producto	0,079 kg
Tratamiento de superficie	Sin tratar

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5…35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5…50 °C
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido Acetona Alcohol Gasolina Amoníaco Lejía Resistencia UV Aceite
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.