

Hoja de datos del producto

Características

NSYS3X7525

SPACIAL S3X stainless 304L, Scotch Brite® finish, H700xW500xD250 mm.



Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial S3X
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal height	700 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	250 mm
Product installation	Montaje mural
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 2 cierre, estado 1 puerta 2 perfil vertical perforado, estado 1 puerta

Complementario

Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Carril frontal con forma de canalón
Tipo de puerta	Ciego
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de cierre	Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Cuerpo y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L Cierre, estado 1 zamak Bisagra, estado 1 acero inoxidable
Acabado de superficie	Cuerpo y puerta, estado 1 cepillado Scotch-Brite® Cierre, estado 1 Cromo plateado
Peso del producto	17,36 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	CAN/CSA 22 UL 508 tipo A
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Características ambientales	Higiene específica Corrosivo

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	17,4 kg
Paquete 1 Altura	26 cm
Paquete 1 ancho	51 cm
Paquete 1 Longitud	71 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------