

Hoja de características del producto

Características

BVS650I

Easy UPS BVS - 650 VA - AVR - IEC - 230 V



Principal

Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) (**)
Soporte de montaje	Pared Suelo
Reset	Rearme automático
Topología	Line interactive (**)

Complementario

Tipo de instalación	Interior
Surge Energy	156 J
Tipo de señal	Stepped approximation to a sinewave (**)
Tipo de dispositivo de protección	Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB) (**) Fuse
Tensión de entrada	230 V CA
Tensión de salida	230 V AC
Grado de protección IP	IP20
Tiempo de transferencia	6 ms
Frecuencia de red	45-65 Hz
Rango de potencia	650 VA 375 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Entrada, estado 1 1 inlet IEC 320 C14 Salida, estado 1 6 salida IEC 320 C13
Señalizaciones en local	Alarme, distintivo para batería baja Alarme, tono continuo o intermitente para sobrecarga LED para estado batería
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Número de baterías	1
Duración de rearme	8 H
Voltaje de batería	12 V
Vida de la batería	5 yr
Cantidad por juego	Set de 1
Peso del producto	4,5 kg

Altura	92,5 mm
Anchura	160,5 mm
Profundidad	305 mm

Entorno

Humedad relativa	0...90 %, sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...6561 ft
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Certificaciones de producto	CE

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	4,500 kg
Paquete 1 Altura	30,505 cm
Paquete 1 ancho	16,510 cm
Paquete 1 Longitud	9,246 cm
SCC14	10731304338465

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years
---------------------	---------