

Hoja de características del producto

Especificaciones



Easy UPS 1Ph SMVS 750 VA 230 V sine wave

SMVS750CAI

Visión general

Presentación	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
--------------	---

Principal

Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Equipo suministrado	1 software CD 1 USB cable 1 manual de usuario
Soporte de montaje	Descarga
Protocolo del puerto de comunicación	USB RS232
Función disponible	El algoritmo de carga inteligente monitorea la batería y el suministro de CA Monitoreo de batería Alarma audible cuando una condición de falla se presenta Desviación interna Kit opcional de comunicación para monitoreo remoto
Topología	Line interactive ((*))

Complementario

Tipo de pantalla	Pantalla LCD
Tipo de conexión integrada	Porta USB RS232
Tipo de señal	Sine wave ((*))
Tipo de dispositivo de protección	Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB) ((*))
Tipo de protección	Surge arrester ((*)) Fusible
Tensión de entrada	230 V AC 220 V AC 240 V AC
Tensión de salida	230 V AC modo nominal 220 V AC 240 V AC
Grado de protección IP	IP20
Tiempo de transferencia	2-6 ms typical : 12 ms maximum
Frecuencia de red	45-65 Hz
Rango de potencia	750 VA

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Salida, estado 1 6 salida IEC 320 C13 Entrada, estado 1 1 inlet IEC 320 C14
Señalizaciones en local	Alarme, distinctive para batería baja Pantalla LCD, tono continuo o intermitente para sobrecarga Pantalla LCD para estado y alerta
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido Sealed rechargeable
Número de baterías	2
Duración de rearme	6 H
Voltaje de batería	24 V
Capacidad de la batería	7 Ah
Vida de la batería	3 yr
Cantidad por juego	Juego de 1
Peso del producto	13,6 kg
Altura	220 mm
Anchura	160 mm
Profundidad	410 mm

Entorno

Nivel acústico	45 dBA
Humedad relativa	0...95 %, sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-10...40 °C
Certificaciones de producto	CE

Unidades de embalaje

Peso del empaque (Lbs)	16,6 kg
Paquete 1 Altura	33,9 cm
Paquete 1 ancho	27,2 cm
Paquete 1 Longitud	50,8 cm

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------