


## Easy Kap Ø 80 Fixed Optic Flood

■ 03.4297.B1 - Blanco

Luminaria empotrable para fuente de luz LED. Fuente de alimentación no incluida. Marco de instalación no necesario.




### Características principales

Número de cabezales	1	CRI	90
Categoría de lámpara	LED	Lúmenes netos (lm)	715
Potencia (W)	9.2W	Soportes	Empotrado en el techo
Potencia del sistema (W)	9.2	Entorno	para interior
CCT (K)	3000K		

### Óptica

Tipo de iluminación	Directa
Tipo de LED	LED array
Light distribution	Simétrica
Tipo de óptica	Flood
Ángulo del haz luminoso (°)	50
Beam angle C90-270 (°)	50
UGRL	19
Eficiencia (lm/W)	77



Beam Angle:	50°	
	h(m)	E(lx) D(m)
	1	1108 0.93
	2	277 1.86
	3	123 2.79
	4	69 3.72
	5	44 4.65

Luminous flux luminaire  
715 lm (EXTREME CUT OFF)

### Eléctrica

Tensión (V)	18	Emergencia	Sin
Corriente (mA)	500	Clase de aislamiento	III
Regulable en intensidad	Yes		
Driver	remoto excluido		
Tipo de driver	no dimable, Dimmable DALI 2, 0-10V, Electronic dimmable CASAMBI, Electrónico regulable 1-10V, Electrónico regulable DALI, Triac		

### Física

Color	Blanco	Diámetro del spot (mm)	80
Orientación	fijo	Vida útil (L70 B10)	L80B50
Embelecador	yes		
Profundidad de empotrado (mm)	91		
Peso (kg)	0.24		

### Note

Lente difusora incluida



## Easy Kap Ø 80 Fixed Optic Flood



---

Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2  
60.9222



---

Continuous current power supply of 10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700 mA – 20W, Dali 1 switch.  
60.8847



---

Continuous current power supply, 1-10V, regulable Mains, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 500mA – 10W  
60.9411



---

Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207



---

Non dimmable continuous current power supply of 220/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch 200 mA – 8,5W / 300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA – 22W  
60.9160



---

Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming  
60.9188