

Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fujitsu ASY20MI-LMC



FUJITSU

Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fujitsu ASY20MI-LMC

Multisplit Pared LMC

Código: **3NGF8290**

Modelo: **ASY20MI-LMC**

EAN: **8432884198009**

Ref. fabricante: **ASYG07LMCE**

Las mayores potencias del mercado.

Las unidades interiores pueden funcionar de forma individual o simultáneamente.

Las combinaciones de 2 unidades interiores de gran

potencia se pueden realizar con las unidades exteriores 3x1 y 4x1.

Facilita la mejor ubicación de los equipos en la vivienda.



Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fujitsu ASY20MI-LMC

Unidades interiores pared

Potencia frigorífica	kW	2
Potencia calorífica	kW	3
Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	36 / 32 / 29 / 21
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 3/8
Refrigerante	Tipo	R410A
Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	268 / 840 / 203
Peso neto	Kg	8,5



Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fujitsu ASY25MI-LMC



FUJITSU

Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fujitsu ASY25MI-LMC

Multisplit Pared LMC

Código: **3NGF8291**

Modelo: **ASY25MI-LMC**

EAN: **8432884198016**

Ref. fabricante: **ASYG09LMCE**

Las mayores potencias del mercado.

Las unidades interiores pueden funcionar de forma individual o simultáneamente.

Las combinaciones de 2 unidades interiores de gran

potencia se pueden realizar con las unidades exteriores 3x1 y 4x1.

Facilita la mejor ubicación de los equipos en la vivienda.



Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fujitsu ASY25MI-LMC

Unidades interiores pared

Potencia frigorífica	kW	2,5
Potencia calorífica	kW	3,2
Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	36 / 32 / 29 / 21
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 3/8
Refrigerante	Tipo	R410A
Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	268 / 840 / 203
Peso neto	Kg	8,5



Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fuji Electric ASF12MI-LM



 Fuji Electric

Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fuji Electric ASF12MI-LM

Multisplit 2-8

Código: **3NFE8285**

Modelo: **ASF12MI-LM**

EAN: **8435162754478**

Ref. fabricante: **RSG12LMCA**

Las mayores potencias del mercado.
Las unidades interiores pueden funcionar de forma individual o simultáneamente. Las combinaciones de 2

unidades interiores de gran potencia se pueden realizar con las unidades exteriores 3x1 y 4x1.

Facilita la ubicación de las máquinas en la vivienda.

Funcionalidades y características



Unidad interior aire acondicionado multisplit pared Fuji Electric ASF12MI-LM

Unidades interiores pared

Potencia frigorífica	kW	3,5
Potencia calorífica	kW	4
Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	40 / 36 / 30 / 21
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4" / 3/8"
Refrigerante	Tipo	R410A
Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	268 / 840 / 203
Peso neto	Kg	8,5



Unidad exterior aire acondicionado multisplit 4x1 Fuji Electric ROG30UI-MI4



 Fuji Electric

Unidad exterior aire acondicionado multisplit 4x1 Fuji Electric ROG30UI-MI4

Multisplit 2-8

Código: **3NFE8281**

Modelo: **ROG30UI-MI4**

EAN: **8435162756007**

Ref. fabricante: **ROG30LAT4**

Las mayores potencias del mercado.
Las unidades interiores pueden funcionar de forma individual o simultáneamente. Las combinaciones de 2

unidades interiores de gran potencia se pueden realizar con las unidades exteriores 3x1 y 4x1.
Facilita la ubicación de las máquinas en la vivienda.

Funcionalidades y características



Unidad exterior aire acondicionado multisplit 4x1 Fuji Electric ROG30UI-MI4

Unidades exteriores

Tipo		4x1
Potencia frigorífica	kW	8 (3,5 - 10,1)
Potencia calorífica	kW	9,6 (3,7 - 12)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	2,20 / 2,40
EER / COP		- / -
SEER / SCOP		6,20 / 4,00
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	9,7 / 10,5
Cable de alimentación	n° x s	(UE) 2x4+T
Cable de interconexión	n° x s	3x2,5+T
Caudal de aire	m³/h	3500
Rango de funcionamiento frío / calor	°C	0 / 46 / -15 / 24
Presión sonora	dB (A)	50
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	- / -
Distancia máxima permitida total / vertical	m	70 / 15
Refrigerante	Tipo	R410A
Distancia precarga	m	50
Carga refrigerante	Kg (CO²eq-T)	3,30 (6,9)
Carga adicional	g/m	25
Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	830 / 900 / 330
Peso neto	Kg	68

