

GOLD-M

Cajas de distribución de empotrar con puerta metálica IP40

Cajas de distribución IP40 con puerta metálica. Empotrar paredes convencionales

Referencia	Nº módulos	Dimensiones exteriores	Dimensiones hueco empotrar	Peso	Disipación de potencia según incrementos de temperatura °C P(W)					
					20	25	30	35	40	
PUERTA METÁLICA		ALTOXANCHOXPROF.			KG					
GME28PO	2x14 (28) Raíl DIN	502x387x99	467x352x89	3,4	21,1	26,3	31,6	36,8	42,1	
GME42PO	3x14 (42) Raíl DIN	627x387x99	592x352x89	4,2	26,2	32,8	39,3	45,9	52,5	

MATERIALES METÁLICOS

Puerta y marco en chapa de acero laminado blanco liso RAL 9003.

MATERIALES PLÁSTICOS LIBRES DE HALÓGENOS.

Tapa frontal en PS blanco RAL 9003. Base en PS gris RAL 7035. Resistencia al hilo incandescente en bases de 650 °C.

IP40 - Empotrar paredes convencionales.



2x14 (28) módulos GME28PO

SUP/INF: 5x10
POST: 2x[2xM25-1xM32-1xM40]
IZDA y DCHA: 3xø50 - 1x(80x54)

3x14 (42) módulos GME42PO

SUP/INF: 5x10
POST: 2x[2xM25-1xM32-1xM40]
IZDA y DCHA: 5xø50 - 1x(80x54)

